



En halv kilometer ner i dyn

Publicerad: 29 oktober 2012

Författare: Fredrik Norman

Själva grunden för den nya Kyrkbryggan är nu lagd och med detta har LindeNytt äntligen fått svaret på en gammal obesvarad fråga många har grunnat på under årens lopp: Hur djupt man måste påla i sjön för att undvika att hela bygget sjunker likt den tidigare bryggan? Svaret finns längre söderut i denna artikel.

Totalt 16 stycken pålar har skickats ner djupt i marken, på vilka den nya Kyrkbryggan skall vila länge och stadigt. Bygget av Kyrkbryggan har därmed kommit till nästa fas. När denna bild togs i torsdags i förra veckan, arbetade man med att frakta ut de stora bjälkar som utgör stommen i den uppgraderade versionen av Kyrkbryggan.

Nu till saken. Hur djupt måste man påla i sjön för att nå "fast mark"?

Under åren har det spekulerats mycket kring detta när frågan om bryggor och båthamnar kommit upp på agendan som förslag på utvecklingsåtgärder beträffande sjön. Vissa har hävdats att man måste påla till man ser Fan själv stirra tillbaka från djupet. Andra menar att det inte rör sig om mer än 10-15 meter.



Vi har tagit del av siffrorna och kan meddela att det rör sig om nära en halv kilometer, 455 meter för att vara exakt. Fast lugn nu. Det är den totala längden för samtliga 16 st. pålar.

Det varierar lite mellan pålarnas djup, men ganska obetydligt ändå, uppger entreprenören.

Den djupaste pålningen stannade vid exakt 29,6 meter.

-Det är ganska normalt för den här platsen i stan, inget anmärkningsvärt alls, konstaterar Lars Eriksson på NCC-anläggning när han bläddrar i arbetsloggen.

Källa: LindeNytt.com

<https://lindenytt.com/nyheter/en-halv-kilometer-ner-i-dyn/>